



ITOWET Liq.

Teknik Bülten

Giriş

Itowet Liq. Su ve yağ iticilerde kullanılmak üzere geliştirilmiş ıslatıcı özelliği bulunan kimyasaldır..

1. Özellikler

- Itowet Liq.ter türlü su ve yağ iticilerde kullanılmak üzere üretilen ıslatıcıdır.
- Itowet Liq.bütün anyonik ve katnonilker kimyasallarda kullanılabilir.
- Itowet Liq. Herhangi bir su itici özellik göstermez.
- Itowet Liq. Kumaların tutumlarına herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

2. Physical/Chemical Properties

Görünüm	Sıvı,
pH (25 °C)	3-4
iyonik yapı	Non iyonik
Çözünürlük	<100g/l

3. Uygulama

Itowet Liq. Fular metodu ile uygulanabilir.

Önerilen uygulama miktarları ve koşulları:

Fular metodu

4-10 g/l Itowet Liq (beklenen efekte bağlı olarak)

,

Standart uygulama miktarları

At 130-150°C (kumaş tam olarak kuruyana kadar)



ITOWET Liq.

4, Dikkat edilmesi gereken noktalar

- Itowet Liq. Oda sıcaklığında kapalı olarak 8 ay bekletilebilir.
- Kullanımdan önce lütfen iyi karıştırınız.
- İyi havalandırılmalı ortamlarda kullanımı tavsiye edilir. Oluşan buhar veya sisleri solunması güvenli değildir.
- Kullanırken koruyucu ekipman giyilmesi tavsiye edilir. Maddenin yüz ve cilde temasından kaçınınız.
- Güvenlik konusunda daha detaylı bilgi için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nu inceleyiniz.

MEKSA tarafından hazırlanmış bu broşür, müşterilerimizi ürünümüz hakkında bilgilendirme amaçlıdır. MEKSA hiçbir sonuç hakkında garanti vermemekte ve hiçbir sorumluluk almamaktadır. Müşterilerimize ürünü kullanmadan önce kendi koşulları altında testler yapmalarını tavsiye ederiz.